

Prima passa all'Ausl. Poi, procedi allo smaltimento.



Il conferimento dell'eternit dev'essere accompagnato dall'autodichiarazione-autorizzazione allo smaltimento, compilando, sotto la propria responsabilità, il modulo rilasciato dall'Ausl. Una volta in possesso di autodichiarazione-autorizzazione e dopo aver trattato e imballato il materiale secondo le norme di sicurezza, puoi procedere con la richiesta di ritiro a domicilio. Il servizio di ritiro a domicilio è gratuito fino a 250 Kg (circa 20 mq) e rivolto alle sole utenze domestiche titolari di un contratto di igiene ambientale.

Tutti i passi per il conferimento del cemento amianto.



- 1 richiedere autorizzazione all'Ausl: rivolgersi all'Ausl più vicina per compilare un **modulo di autodichiarazione - autorizzazione** che accompagnerà il materiale sino allo smaltimento:
 - > per i comuni di **Ravenna, Cervia, Russi** contattare Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Ausl di Ravenna - via Fiume Montone Abbandonato c/o CMP, **tel. 0544 286818**;
 - > per i comuni del **Lughe**se contattare Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Ausl di Bagnacavallo c/o Ospedale di Bagnacavallo - via Veneto - **tel. 0545 283041**.Tale modulo, debitamente compilato per assunzione di responsabilità relativamente alla correttezza del trattamento, dovrà essere consegnato all'operatore di Hera al momento del carico.
- 2 telefonare al **numero verde 800 999500** per richiedere il ritiro;
- 3 un operatore di Hera Ravenna contatterà l'utente per concordare giorno e orario del ritiro;
- 4 preparare un unico imballaggio di peso non eccedente i 250 Kg;
- 5 applicare sul pacco una busta di plastica che contiene un foglio con **nome, cognome, indirizzo e numero del permesso rilasciato dall'Ausl**;
- 6 l'operatore di Hera che effettuerà il prelievo redigerà una **dichiarazione di avvenuto ritiro** riportante il numero del protocollo Ausl e la consegnerà al cliente il quale **dovrà trasmettere copia della dichiarazione all'Arpa** per gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.



Attrezzatura di protezione e norme di sicurezza.

Per evitare rischi alla salute ed effettuare la rimozione in completa sicurezza, devi dotarti dell'attrezzatura di protezione reperibile nei punti vendita 'fai da te', nei negozi di vernici, nelle ferramenta o nei supermercati:



- > **tuta e copricapo usa e getta in "tyvek"** per proteggere gli abiti;
- > **mascherina con filtro tipo P3** per proteggere le vie respiratorie;
- > **guanti usa e getta** per la protezione delle mani;
- > **liquido incapsulante, ricoprente e colorante** per l'inertizzazione dell'amianto;
- > **erogatore di liquidi tipo pompa a spalla o spruzzatori** per giardinaggio;
- > **telo in nylon** della dimensione necessaria.

Una volta in possesso di questa attrezzatura, del costo di circa 35/40 euro, puoi procedere al trattamento e all'imballo dell'eternit, secondo la seguente procedura.



Indossa gli indumenti di protezione e procedi così:

- 1 **versa** nel contenitore della pompa il liquido incapsulante e colorante;
- 2 **spruzza** più volte il liquido su tutta la superficie dell'eternit da rimuovere;
- 3 **chiudi** il materiale trattato con un telo di plastica resistente, sigillalo con nastro adesivo e depositalo su una base rigida tipo pedana di legno.